SATO HT200e



SATO HT200e 条码打印机

详细参数

打印机规格

打印方式：热转印/直热方式

最大打印范围：48mm(W)×96mm(L)

打印分辨率： 203dpi（8 像素点/毫米）

打印速度： 60 mm/sec（用电池 ）或 80 mm/sec（用交流电）

物理特性

宽 132 毫米 × 长 230 毫米 × 高 151 毫米

重量：2.4kg(带电池) 2.5kg(带交流适配器)

产品特性

微处理器：133MHz、32 位 RISC 处理器

认证：CE Making，U/L，CSA，CCC，TUV

图像支持： SATO 二进制 / 十六进制，BMP 与 PCX 格式

选购件：电池包，充电器，储存记忆卡，标签卷制器，扫描笔

条形码

UPC-A/E；EAN-8/13；Code 39/128；NW-7； Inter-leaved 2of5

使用环境

工作环境：5 – 40 °C 相对温度 30 -80%

存放环境： -5 – 60 °C 最大相对湿度 30-90%

其他参数

交流电源：230 V (±10%)，Max 71VA，43W

通讯接口：RS-232C Serial，scanner(RS232C PS2)

标签：

宽度： 28 毫米 -51 毫米 长度：16 毫米 – 103 毫米

类型：连续卷筒式